

- Tratamento preventivo e curativo sobre insectos e suas larvas
- Largo espectro de actividade
- Elevado poder de penetração na madeira

1. DESCRIÇÃO

Solução para tratamento preventivo e curativo de insectos na madeira com largo espectro de actividade nomeadamente as seguintes espécies *Hylotrupes bajulus*, *Lyctus brunneus*, *Anobium punctatum* e várias espécies de térmitas como a *Reticulitermes santonensis*.

2. USOS TÍPICOS

O produto é aconselhado para o tratamento de madeira na construção civil e mobiliário no interior e exterior. Permite aplicar posteriormente Verniz ou Esmalte.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	Verde, Castanho e Incolor
Substrato:	Madeira
Processo de aplicação:	Rolo, Trincha, Pistola ou por submersão
Rendimento prático:	6 – 8 m ² /L por demão <small>(Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)</small>
Tempo de secagem: <small>(a 23°C e 60% de humidade relativa)</small>	Secagem ao tato: 20 minutos Secagem total: 48 horas
Densidade a 20°C:	0.90 ± 0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 10%
COV <small>(Compostos Orgânicos Voláteis)</small>	Não aplicável
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A madeira deve estar limpa, seca, sem gorduras e isenta de isolantes e revestimentos. Se a madeira for sujeita a lixagem deve ser aplicado novamente o produto.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Humidade na madeira:	Inferior a 20%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Aplicado tal como é fornecido 2 a 3 demãos
Diluyente:	Não aplicável
Diluyente de limpeza:	Diluyente Sintético 3450

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.